

SPECIFICHE - BONNEVILLE & BONNEVILLE SE

MOTORE E TRANSMISSIONE

Modello	Bicilindrico parallelo, raffreddato ad aria, DOHC, manovellismo a 360°
Cilindrata	865cc
Alesaggio/Corsa	90 x 68mm
Alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale Multipoint con SAI
Scarico	In acciaio, 2 in 2, silenziatori a megafono cromati
Finale	A catena
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Cambio	A ingranaggi
Capienza serbatoio olio	4,5 litri (1.2 US gals)

CICLISTICA E DISPLAY

Telaio	Culla in tubi d'acciaio	
Forcellone	In acciaio	
Ruota	Anteriore	In alluminio, 7 razze, 17 x 3.0"
	Posteriore	In alluminio, 7 razze, 17 x 3.5"
Pneumatico	Anteriore	110/70 R17
	Posteriore	130/80 R17
Sospensione	Anteriore	Kayaba 41mm, escursione 120mm
	Posteriore	Ammortizzatori Kayaba, molle cromate, precarico regolabile, escursione 100mm
Freno	Anteriore	Disco da 310mm, pinza flottante Nissin a 2 pistoncini
	Posteriore	Disco singolo 255mm pinza flottante Nissin adoppio pistoncino
Strumentazione display/funzioni	Bonneville	Contachilometri analogico e spie luminose
	Bonneville SE	Contachilometri e contagiri analogici, spie luminose

DIMENSIONI

Lunghezza	2115mm (83.2 in)
Larghezza (Manubrio)	790mm (31.1 in)
Altezza (senza specchietti)	1130mm (44.5 in)
Altezza Sella	740mm (29.1 in)
Interasse	1490mm (58.6 in)
Inclinazione canotto/Avancorsa	27°/106mm
Capienza serbatoio	16 litri (4.2 US gals)
Peso in ordine di marcia	225kg

PRESTAZIONI

	(Misurate all'albero - DIN 70020)
Potenza max.	68PS / 67bhp / 50kW @ 7500rpm
Coppia max.	69Nm / 51ft.lbs @ 5800rpm



BONNEVILLE FUSION WHITE



BONNEVILLE JET BLACK



BONNEVILLE SE PACIFIC BLUE E FUSION WHITE



BONNEVILLE SE JET BLACK