

# SPECIFICHE - STREET TRIPLE R

## MOTORE E TRASMISSIONE

Modello	3-cilindri in linea, raffreddato a liquido, 12 valvole, DOHC
Cilindrata	675cc
Alésaggio/Corsa	74 x 52.3mm
Alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale Multipoint con SAI
Scarico	In acciaio, 3 in 1 in 2, silenziatori alti
Finale	A catena
Frizione	Multidisco, in bagno d'olio
Cambio	A 6 marce, innesti ravvicinati
Capienza serbatoio olio	3,5 litri (0.9 US gals)

## CICLISTICA E STRUMENTAZIONE

Telaio	Doppio trave in alluminio	
Forcellone	In alluminio, con capriata di rinforzo	
Ruota	Anteriore	In alluminio, 5 razze, 17 x 3.5"
	Posteriore	In alluminio, 5 razze, 17 x 5.5"
Pneumatico	Anteriore	120/70 ZR17
	Posteriore	180/55 ZR17
Sospensione	Anteriore	Kayaba 41mm, USD, precarico regolabile, idraulica in compressione e ritorno regolabile, escursione 120mm
	Posteriore	Mono Kayaba piggyback, precarico regolabile, idraulica in compressione e ritorno regolabile, escursione 130mm
Freno	Anteriore	Doppio disco flottante da 308mm, pinze radiali Nissin a 4 pistoncini
	Posteriore	Disco singolo 220mm pinza Nissin a singolo pistoncino
Pompa freno	Pompa radiale Nissin da 19mm	
Strumentazione display/funzioni	LCD multi-funzione con contachilometri digitale, trip computer, contagiri analogico, contagiri, tempo sul giro, indicatore di marcia, indicatore di cambiata programmabile, orologio	

## DIMENSIONI

Lunghezza	2030mm (79.9 in)
Larghezza (Manubrio)	755mm (29.7 in)
Altezza (senza specchietti)	1110mm (43.7 in)
Altezza Sella	805mm (31.7 in)
Interasse	1410mm (55.5 in)
Inclinazione canotto/Avancorsa	23.9°/92.4mm
Capienza serbatoio	17.4 litri (4.6 US gals)
Peso in ordine di marcia	189kg

## PRESTAZIONI

	(Misurate all'albero - 95/11/EC)
Potenza max.	106PS / 105bhp / 78kW @ 11700rpm
Coppia max.	68Nm / 50ft.lbs @ 9200rpm