

SPECIFICHE - STREET TRIPLE

MOTORE E TRASMISSIONE

Modello	3-cilindri in linea, raffreddato a liquido, 12 valvole, DOHC
Cilindrata	675cc
Alésaggio/Corsa	74 x 52.3mm
Alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale Multipoint con SAI
Scarico	In acciaio, 3 in 1 in 2, silenziatori alti
Finale	A catena
Frizione	Multidisco, in bagno d'olio
Cambio	A 6 marce, innesti ravvicinati
Capienza serbatoio olio	3,5 litri (0.9 US gals)

CICLISTICA E STRUMENTAZIONE

Telaio	Doppio trave in alluminio	
Forcellone	In alluminio, con capriata di rinforzo	
Ruota	Anteriore	In alluminio, 5 razze, 17 x 3.5"
	Posteriore	In alluminio, 5 razze, 17 x 5.5"
Pneumatico	Anteriore	120/70 ZR17
	Posteriore	180/55 ZR17
Sospensione	Anteriore	Kayaba 41mm, USD, escursione 120mm
	Posteriore	Mono Kayaba, precarico regolabile, escursione 126mm
Freno	Anteriore	Doppio disco flottante da 308mm, pinze Nissin a 2 pistoncini
	Posteriore	Disco singolo 220mm pinza Nissin a singolo pistoncino
Pompa freno	Pompa Nissin da 14mm con serbatoio integrato	
Strumentazione display/funzioni	LCD multi-funzione con tachimetri digitale, trip computer, contagiri analogico, contagiri, tempo sul giro, indicatore di marcia, indicatore di cambiata programmabile, orologio	

DIMENSIONI

Lunghezza	2000mm (78.7 in)
Larghezza (Manubrio)	735mm (28.9 in)
Altezza (senza specchietti)	1060mm (41.7 in)
Altezza Sella	800mm (31.5 in)
Interasse	1410mm (55.5 in)
Inclinazione canotto/Avancorsa	24.3°/95.3mm
Capienza serbatoio	17.4 litri (4.6 US gals)
Peso in ordine di marcia	189kg

PRESTAZIONI

	(Misurate all'albero - 95/1/EC)
Potenza max.	106PS / 105bhp / 78kW @ 11700rpm
Coppia max.	68Nm / 50ft.lbs @ 9200rpm