

SPECIFICHE - SPEEDMASTER

MOTORE E TRASMISSIONE

Modello	Bicilindrico parallelo, raffreddato ad aria, DOHC, manovellismo a 270°
Cilindrata	865cc
Alesaggio/Corsa	90 x 68mm
Alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale Multipoint con SAI
Scarico	In acciaio, 2 in 2, silenziatori cromati
Finale	A catena
Frizione	Multidisco, in bagno d'olio
Cambio	A 5 marce
Capacità olio	4,5 litri (1.2 US gals)

CICLISTICA E STRUMENTAZIONE

Telaio	Culla in acciaio tubolare	
Forcellone	In acciaio tubolare	
Ruote	Anteriore	In alluminio, 5 razze, 19 x 2.5"
	Posteriore	In alluminio, 5 razze, 15 x 4"
Pneumatici	Anteriore	100/90 R19
	Posteriore	170/80 B15
Sospensioni	Anteriore	Forcella Kayaba da 41mm, escursione 120mm
	Posteriore	Ammortizzatori Kayaba, molle cromate, precarico regolabile, escursione della ruota 96mm
Freni	Anteriore	Disco singolo da 310mm, pinza flottante Nissin a 2 pistoncini
	Posteriore	Disco singolo 285mm pinza flottante Nissin a 2 pistoncini
Strumentazione	Tachimetro analogico, contachilometri totale e parziale e orologio integrati	

DIMENSIONI

Lunghezza	2367mm (93.1in)
Larghezza (manubrio)	825mm (32.5in)
Altezza senza specchi	1133mm (44.6in)
Altezza sella	690mm (27.1in)
Interasse	1606mm (63.3in)
Inclinazione canotto/Avancorsa	33.8°/170.4mm
Capienza serbatoio	19.3 litri (5.1 US gals)
Peso in ordine di marcia	250kg (550lbs)

PRESTAZIONI

	(Misurate all'albero - 95/1/EO)
Potenza massima	61PS / 60bhp / 45kW @ 6800rpm
Coppia massima	72Nm / 53ft.lbs @ 3300rpm