

SPECIFICHE - SPRINT ST

MOTORE E TRANSMISSIONE

Modello	3-cilindri in linea, raffreddato a liquido, 12 valvole, DOHC
Cilindrata	1050cc
Alesaggio/Corsa	79 x 71.4mm
Alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale Multipoint con SAI
Scarico	In acciaio, 3 in 1, silenziatore sottosella
Finale	A catena
Frizione	Multidisco, in bagno d'olio
Cambio	A 6 marce
Capienza serbatoio olio	3,5 litri (0.9 US gals)

CICLISTICA E DISPLAY

Telaio	Perimetrale in alluminio	
Forcellone	Monobraccio in alluminio, registro catena con eccentrico	
Ruota	Anteriore	In alluminio, 5 razze, 17 x 3.5"
	Posteriore	In alluminio, 5 razze, 17 x 5.5"
Pneumatico	Anteriore	120/70 ZR 17
	Posteriore	180/55 ZR 17
Sospensione	Anteriore	Showa 43mm a cartuccia, molle a doppio passo, escursione 127mm, precarico regolabile
	Posteriore	Mono Showa, precarico regolabile, idraulica in ritorno regolabile, escursione 119mm
Freno	Anteriore	Doppio disco flottante da 320mm, pinze Nissin a 4 pistoncini (anche in versione con ABS)
	Posteriore	Disco singolo 220mm pinza flottante nissin a doppio pistoncino (ABS disponibile)
Pompa freno	Pompa Nissin da 16mm	
Strumentazione display/funzioni	Contagiri e contachilometri analogici, trip computer	

DIMENSIONI

Lunghezza	2114mm (83.2 in)
Larghezza (Manubrio)	750mm (29.5 in)
Altezza (senza specchietti)	1215mm (47.8 in)
Altezza Sella	805mm (31.7 in)
Interasse	1457mm (57.3 in)
Inclinazione canotto/Avancorsa	24.0° / 90mm
Capienza serbatoio	20 litri (5.3 US gals)
Peso in ordine di marcia	241kg

PRESTAZIONI

Potenza max.	127PS / 125bhp / 93kW @ 9250rpm
Coppia max.	105Nm / 77ft.lbs @ 7500rpm



PHANTOM BLACK



TORNADO RED