

SPECIFICHE - AMERICA

MOTORE E TRANSMISSIONE

Modello	Bicilindrico parallelo, raffreddato ad aria, DOHC, manovellismo a 270°
Cilindrata	865cc
Alesaggio/Corsa	90 x 68mm
Alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale Multipoint con SAI
Scarico	In acciaio, 2 in 2, silenziatori cromati
Finale	A catena
Frizione	Multidisco, in bagno d'olio
Cambio	A 5 marce
Capienza serbatoio olio	4,5 litri (1.2 US gals)

CICLISTICA E STRUMENTAZIONE

Telaio	Culla in tubi d'acciaio	
Forcellone	In acciaio	
Ruota	Anteriore	In alluminio, 12 razze, 16 x 3.0"
	Posteriore	In alluminio, 12 razze, 15 x 4.0"
Pneumatico	Anteriore	130/90 R16
	Posteriore	170/80 B15
Sospensione	Anteriore	Forcella Kayaba 41mm, escursione 120mm
	Posteriore	Ammortizzatori Kayaba, molle cromate, precarico regolabile, escursione 96mm
Freno	Anteriore	Disco singolo da 310mm, pinza flottante Nissin a 2 pistoncini
	Posteriore	Disco singolo 285mm pinza flottante Nissin a doppio pistoncino
Strumentazione funzioni	Tachimetro analogico, contachilometri totale e parziale e orologio integrati	

DIMENSIONI

Lunghezza	2420mm (95.2 in)
Larghezza (Manubrio)	821mm (32.3 in)
Altezza (senza specchietti)	1175mm (46.2 in)
Altezza Sella	690mm (27.1 in)
Interasse	1610mm (63.3 in)
Inclinazione canotto/Avancorsa	33.4°/155mm
Capienza serbatoio	19,3 litri (5.1 US gals)
Peso in ordine di marcia	250kg

PRESTAZIONI

	(Misurate all'albero - 95/1/EC)
Potenza max.	61PS / 60bhp / 45kW @ 6800rpm
Coppia max.	72Nm / 53ft.lbs @ 3300rpm