

SPECIFICHE - ROCKET III TOURING

MOTORE E TRANSMISSIONE

Modello	3-cilindri in linea, raffreddato a liquido, 12 valvole, DOHC
Cilindrata	2294cc
Alesaggio/Corsa	101.6 x 94.3mm
Alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale Multipoint
Scarico	In acciaio, 3 in 1 in 2, catalizzatore anteriore ai silenziatori
Finale	A cardano
Frizione	Multidisco, in bagno d'olio
Cambio	A 5 marce
Capienza serbatoio olio	5,9 litri (1.6 US gals)

CICLISTICA E STRUMENTAZIONE

Telaio	Doppio trave in acciaio	
Forcellone	In acciaio	
Ruota	Anteriore	In alluminio, 25 razze, 16 x 3.5"
	Posteriore	In alluminio, 25 razze, 16 x 5.0"
Pneumatico	Anteriore	150/80 R16
	Posteriore	180/70 R16
Sospensione	Anteriore	Kayaba 43mm, escursione 120mm
	Posteriore	Ammortizzatori Kayaba, molle cromate, precarico regolabile, escursione 105mm
Freno	Anteriore	Doppio disco flottante da 320mm, pinza Nissin a 4 pistoncini. ABS
	Posteriore	Disco singolo 316mm pinza flottante Brembo adoppio pistoncino. ABS
Strumentazione funzioni	Contachilometri analogico con indicatore livello carburante, LCD trip computer e orologio con comando al manubrio	

DIMENSIONI

Lunghezza	2603mm (102.4 in)
Larghezza (Manubrio)	995mm (39.1 in)
Altezza (senza specchietti)	1182mm (46.5 in)
Altezza Sella	730mm (28.7 in)
Interasse	1705mm (67.1 in)
Inclinazione canotto/Avancorsa	32°/184mm
Capienza serbatoio	22,3 litri (5.9 US gals)
Peso in ordine di marcia	395kg

PRESTAZIONI

	(Misurate all'albero - 95/1/EC)
Potenza max.	106PS / 105bhp / 78kW @ 6000rpm
Coppia max.	203Nm / 150ft.lbs @ 2500rpm