

SPECIFICHE - BONNEVILLE & BONNEVILLE SE

MOTORE E TRASMISSIONE		
Modello	Bicilindrico parallelo, raffreddato ad aria, DOHC, manovellismo a 360°	
Cilindrata	865cc	
Alesaggio/Corsa	90 x 68mm	
Alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale Multipoint con SAI	
Scarico	In acciaio, 2 in 2, silenziatori a megafono cromati	
Finale	A catena	
Frizione	Multidisco in bagno d'olio	
Cambio	A 5 marce	
Capienza serbatoio olio	4,5 litri (1.2 US gals)	
CICLISTICA E STRUMENTAZIONE		
Telaio	Culla in tubi d'acciaio	
Forcellone	In acciaio	
Ruota	Anteriore	In alluminio, 7 razze, 17 x 3.0"
	Posteriore	In alluminio, 7 razze, 17 x 3.5"
Pneumatico	Anteriore	110/70 R17
	Posteriore	130/80 R17
Sospensione	Anteriore	Forcella Kayaba 41mm, escursione 120mm
	Posteriore	Ammortizzatori Kayaba, molle cromate, precarico regolabile, escursione della ruota 100mm
Freno	Anteriore	Disco singolo da 310mm, pinza flottante Nissin a 2 pistoncini
	Posteriore	Disco singolo da 255mm pinza flottante Nissin a 2 pistoncini
Strumentazione display/ funzioni	Bonneville	Tachimetro analogico, contachilometri totale e parziale e orologio integrati
	Bonneville SE	Tachimetro e contagiri analogici, contachilometri totale e parziale e orologio integrati
DIMENSIONI		
Lunghezza	2115mm (83.2 in)	
Larghezza (Manubrio)	790mm (31.1 in)	
Altezza (senza specchietti)	1130mm (44.5 in)	
Altezza Sella	740mm (29.1 in)	
Interasse	1490mm (58.6 in)	
Inclinazione canotto/Avancorsa	27°/106mm	
Capienza serbatoio	16 litri (4.2 US gals)	
Peso in ordine di marcia	225kg	
PRESTAZIONI		
	(Misurate all'albero - 95/1/EC)	
Potenza max.	68PS / 67bhp / 50kW @ 7500rpm	
Coppia max.	68Nm / 50ft.lbs @ 5800rpm	