

## SPECIFICHE - SPEED TRIPLE/TRIPLE R

MOTORE E TRASMISSIONE		
Modello	3-cilindri in linea, raffreddato a liquido, 12 valvole, DOHC	
Cilindrata	1050cc	
Alesaggio/Corsa	79 x 71.4mm	
Alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale Multipoint con SAI	
Scarico	In acciaio, 3 in 1 in 2, silenziatori alti	
Finale	A catena	
Frizione	Multidisco, in bagno d'olio	
Cambio	A 6 marce	
Capacità olio	3,8 litri (1.0 US gals)	
CICLISTICA E STRUMENTAZIONE		
Telaio	Doppio trave in alluminio	
Forcellone	Monobraccio in alluminio, registro catena con eccentrico	
Ruote	Anteriore	In alluminio, 17 x 3.5". In alluminio forgiato a 5 razze, 17 x 3.5"
	Posteriore	In alluminio, 17 x 6.0". In alluminio forgiato a 5 razze, 17 x 6.0"
Pneumatici	Anteriore	120/70 ZR17
	Posteriore	190/55 ZR17
Sospensioni	Anteriore	Forcella Showa upside down da 43mm regolabile in compressione e ritorno, escursione 120mm. Forcella Ohlins upside down NIX30 da 43mm regolabile in precarico, compressione e ritorno, escursione 120mm
	Posteriore	Mono Showa, precarico regolabile, idraulica in compressione e ritorno regolabile, escursione della ruota 130mm. Monoammortizzatore Ohlins TTX36 twin tube regolabile in compressione e ritorno, escursione della ruota 130mm
Freni	Anteriore	Doppio disco flottante da 320mm, pinze radiali Brembo a 4 pistoncini e 4 pastiglie. (Disponibile in versione ABS). Doppio disco flottante da 320mm, pinze monoblocco radiali Brembo a 4 pistoncini, ABS disinseribile
	Posteriore	Disco singolo 255mm pinza flottante Nissin a 2 pistoncini (Disponibile in versione ABS). ABS disinseribile
Pompa freno	Pompa radiale Brembo da 18mm	
Strumentazione	Display LCD multifunzione con tachimetro digitale, livello carburante, trip computer, contagiri analogico, indicatore di cambiata programmabile, cronometro, indicatore di manutenzione programmata, predisposizione per il sistema TPMS, ABS disinseribile	
DIMENSIONI		
Lunghezza	2100mm (82.6in)	
Larghezza (manubrio)	795mm (31.3in)	
Altezza senza specchi	1110mm (43.7in)	
Altezza sella	825mm (32.5in)	
Interasse	1435mm (56.5in)	
Inclinazione canotto/Avancorsa	22.8° / 90.9mm	
Capienza serbatoio	175 litri (4.6 US gals)	
Peso in ordine di marcia	214kg 212kg	
PRESTAZIONI		
(Misure all'albero - 95/1/EO)		
Potenza massima	135PS / 133bhp / 99kW @ 9400rpm	
Coppia massima	111Nm / 82ft.lbs @ 7750rpm	

I dati riportati in argento si riferiscono solo al modello Speed Triple R.