

## SPECIFICHE - STREET TRIPLE/TRIPLE R

### MOTORE E TRANMISSIONE

Modello	3-cilindri in linea, raffreddato a liquido, 12 valvole, DOHC
Cilindrata	675cc
Alesaggio/Corsa	74 x 52.3mm
Alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale Multipoint con SAI
Scarico	In acciaio satinato, 3 in 1 in 2, silenziatori alti
Finale	A catena
Frizione	Multidisco, in bagno d'olio
Cambio	A 6 marce, innesti ravvicinati
Capacità olio	3,5 litri (0.9 US gals)

### CICLISTICA E STRUMENTAZIONE

Telaio	Doppio trave in alluminio	
Forcellone	In alluminio, con capriata di rinforzo	
Ruote	Anteriore	In alluminio, 5 razze, 17 x 3.5"
	Posteriore	In alluminio, 5 razze, 17 x 5.5"
Pneumatici	Anteriore	120/70 ZR17
	Posteriore	180/55 ZR17
Sospensioni	Anteriore	Forcella Kayaba 41mm, USD, escursione 120mm. Forcella Kayaba 41mm, USD, precarico regolabile, idraulica in compressione e ritorno regolabile, escursione 120mm
	Posteriore	Mono Kayaba, precarico regolabile, escursione della ruota 126mm. Mono Kayaba piggyback, precarico regolabile, idraulica in compressione e ritorno regolabile, escursione della ruota 130mm
Freni	Anteriore	Doppio disco flottante da 308mm, pinze Nissin a 2 pistoncini. Doppio disco flottante da 308mm, pinze radiali Nissin a 4 pistoncini
	Posteriore	Disco singolo 220mm pinza Nissin a singolo pistoncino
Pompa freno	Pompa Nissin da 14mm con serbatoio integrato. Pompa radiale Nissin da 19mm	
Strumentazione	LCD multi-funzione con tachimetro digitale, contagiri analogico, trip computer, contachilometri, tempo sul giro, indicatore di marcia, indicatore di cambiata programmabile, orologio	

### DIMENSIONI

Lunghezza	2000mm (78.7 in) 2030mm (79.9 in)
Larghezza (manubrio)	735mm (28.9 in) 755mm (29.7 in)
Altezza senza specchi	1060mm (41.7 in) 1110mm (43.7 in)
Altezza sella	800mm (31.5 in) 805mm (31.7 in)
Interasse	1410mm (55.5 in)
Inclinazione canotto/Avancorsa	24.3°/95.3mm 23.9°/92.4mm
Capienza serbatoio	17.4 litri (4.6 US gals)
Peso in ordine di marcia	189kg

### PRESTAZIONI

	(Misurate all'albero - 95/1/EO)
Potenza massima	106PS / 105bhp / 78kW @ 11700rpm
Coppia massima	68Nm / 50ft.lbs @ 9200rpm

I dati riportati in argento si riferiscono solo al modello Street Triple R.