

	SPEED TRIPLE	SPEED TRIPLE R
MOTORE		
Modello	3-cilindri in linea, raffreddato a liquido, 12 valvole, DOHC	3-cilindri in linea, raffreddato a liquido, 12 valvole, DOHC
Cilindrata	1050cc	1050cc
Alesaggio/Corsa	79.0 x 71.4mm	79.0 x 71.4mm
Alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale Multipoint con SAI	Iniezione elettronica sequenziale Multipoint con SAI
Scarico	In acciaio, 3 in 1 in 2, silenziatori alti	In acciaio, 3 in 1 in 2, silenziatori alti
TRASMISSIONE		
Trasmissione finale	A catena	A catena
Frizione	Multidisco, in bagno d'olio	Multidisco, in bagno d'olio
Cambio	A 6 marce	A 6 marce
Capacità olio	3.8 litri	3.8 litri
CICLISTICA		
Telaio	Doppio trave in alluminio	Doppio trave in alluminio
Forcellone	Monobraccio in alluminio, registro catena con eccentrico	Monobraccio in alluminio, registro catena con eccentrico
Ruote	Anteriore In alluminio, 17 x 3.5"	In alluminio forgiato a 5 razze, 17 x 3.5"
Ruote	Posteriore In alluminio, 17 x 6.0"	In alluminio forgiato a 5 razze, 17 x 6.0"
Pneumatici	Anteriore 120/70 ZR 17	120/70 ZR 17
Pneumatici	Posteriore 190/55 ZR 17	190/55 ZR 17
Sospensioni	Anteriore Forcella Showa upside down da 43mm regolabile in compressione e ritorno, escursione 120mm	Forcella Ohlins upside down NIX30 da 43mm regolabile in precarico, compressione e ritorno, escursione 120mm
Sospensioni	Posteriore Mono Showa, precarico regolabile, idraulica in compressione e ritorno regolabile, escursione della ruota 130mm	Monoammortizzatore OhlinsTTX36 twin tube regolabile in compressione e ritorno, escursione della ruota 130mm
Freni	Anteriore Doppio disco flottante da 320mm, pinze radiali Brembo a 4 pistoncini e 4 pastiglie, ABS disinseribile	Doppio disco flottante da 320mm, pinze monoblocco radiali Brembo a 4 pistoncini, ABS disinseribile
Freni	Posteriore Disco singolo 255mm pinza flottante Nissin a 2 pistoncini, ABS disinseribile	Disco singolo 255mm pinza flottante Nissin a 2 pistoncini, ABS disinseribile
Pompa Freno	Pompa radiale Brembo da 18mm	Pompa radiale Brembo da 18mm
Strumentazione	Display LCD multifunzione con tachimetro digitale, livello carburante, trip computer, contagiri analogico, indicatore di cambiata programmabile, cronometro, indicatore di manutenzione programmata, predisposizione per sistema TPMS e ABS disinseribile (dove montato)	Display LCD multifunzione con tachimetro digitale, livello carburante, trip computer, contagiri analogico, indicatore di cambiata programmabile, cronometro, indicatore di manutenzione programmata, predisposizione per sistema TPMS, ABS disinseribile
DIMENSIONI		
Lunghezza	2100 mm	2100 mm
Larghezza manubrio	795 mm	795 mm
Altezza senza specchi	1110 mm	1110 mm
Altezza sella	825 mm	825 mm
Interasse	1435 mm	1435 mm
Inclinazione canotto/avancorsa	22.8° / 90.9mm	22.8° / 90.9mm
Capienza serbatoio	17.5 litri	17.5 litri
Peso in ordine di marcia	214 kg	212 kg
PRESTAZIONI MISURATE ALL'ALBERO (95/1/EC)		
Potenza massima	135PS / 133bhp / 99kW @ 9400rpm	135PS / 133bhp / 99kW @ 9400rpm
Coppia massima	111Nm / 82ft.lbs @ 7750rpm	111Nm / 82ft.lbs @ 7750rpm
CONSUMO CARBURANTE		
Ciclo urbano	6.9L/100KM / 40.9 MPG / 34 US MPG	6.9L/100KM / 40.9 MPG / 34 US MPG
90 km/h	4.7L/100KM / 59.5 MPG / 49.6 US MPG	4.7L/100KM / 59.5 MPG / 49.6 US MPG
120 km/h	5.3L/100KM / 53.6 MPG / 44.7 MPG	5.3L/100KM / 53.6 MPG / 44.7 MPG