

	STREET TRIPLE	STREET TRIPLE R
MOTORE		
Modello	3-cilindri in linea, raffreddato a liquido, 12 valvole, DOHC	3-cilindri in linea, raffreddato a liquido, 12 valvole, DOHC
Cilindrata	675 cc	675 cc
Alesaggio/Corsa	74,0 x 52,3 mm	74,0 x 52,3 mm
Alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale Multipoint con SAI	Iniezione elettronica sequenziale Multipoint con SAI
Scarico	In acciaio, 3 in 1, silenziatori bassi	In acciaio, 3 in 1, silenziatori bassi
TRASMISSIONE		
Trasmissione finale	A catena	A catena
Frizione	Multidisco, in bagno d'olio	Multidisco, in bagno d'olio
Cambio	A 6 marce, innesti ravvicinati	A 6 marce, innesti ravvicinati
Capacità olio	3,4 litri	3,4 litri
CICLISTICA		
Telaio	Anteriore: doppia trave in alluminio Posteriore: in 2 parti pressofuso	Anteriore: doppia trave in alluminio Posteriore: in 2 parti pressofuso
Forcellone	Doppio braccio in alluminio	Doppio braccio in alluminio
Ruote	Anteriore In alluminio, 5 razze, 17x3.5"	In alluminio, 5 razze, 17x3.5"
Ruote	Posteriore In alluminio, 5 razze, 17x3.5"	In alluminio, 5 razze, 17x3.5"
Pneumatici	Anteriore 120/70 ZR 17	120/70 ZR 17
Pneumatici	Posteriore 180/55 ZR 17	180/55 ZR 17
Sospensioni	Anteriore Forcella Kayaba 41mm USD, escursione 110mm	Forcella Kayaba 41mm, USD, precarico regolabile, idraulica in compressione e ritorno regolabile, escursione 115mm
Sospensioni	Posteriore Mono Kayaba, escursione 124,5mm	Mono Kayaba con serbatoio piggy back regolabile in precarico, compressione e ritorno regolabile, escursione della ruota 135mm
Freni	Anteriore Doppio disco flottante 310mm, pinze Nissin a 2 pistoncini, ABS disinseribile	Doppio disco flottante da 310mm, pinze radiali Nissin a 4 pistoncini, ABS disinseribile
Freni	Posteriore Disco singolo 220mm, pinza Brembo a pistoncino singolo, ABS disinseribile	Disco singolo 220mm, pinza Brembo a pistoncino singolo, ABS disinseribile
Pompa Freno	Pompa Nissin diametro 14mm con serbatoio integrato	Pompa radiale Nissin da 19mm
Strumentazione	LCD multifunzione con tachimetro digitale, contagiri analogico, trip computer, contachilometri, tempo sul giro, indicatore di marcia, indicatore di cambiata programmabile, orologio (ABS disinseribile dove montato)	LCD multifunzione con tachimetro digitale, contagiri analogico, trip computer, contachilometri, tempo sul giro, indicatore di marcia, indicatore di cambiata programmabile, orologio (ABS disinseribile dove montato)
DIMENSIONI		
Lunghezza	2055 mm	2055 mm
Larghezza manubrio	740 mm	740 mm
Altezza senza specchi	1060 mm	1110 mm
Altezza sella	800 mm	820 mm
Interasse	1410 mm	1410 mm
Inclinazione canotto/avancorsa	24.1°/99.6mm	23.4°/95.0mm
Capienza serbatoio	17,4 litri	17,4 litri
Peso in ordine di marcia	182 kg	182 kg
PRESTAZIONI MISURATE ALL'ALBERO (95/1/EC)		
Potenza massima	106PS / 105bhp / 78kW @ 11850rpm	106PS / 105bhp / 78kW @ 11850rpm
Coppia massima	68Nm / 50ft.lbs @ 9750rpm	68Nm / 50ft.lbs @ 9750rpm
CONSUMO CARBURANTE		
Ciclo urbano	5.5L/100KM / 51.7 MPG / 43.1 US MPG	5.5L/100KM / 51.7 MPG / 43.1 US MPG
90 km/h	4.1L/100KM / 68.6 MPG / 57.3 US MPG	4.1L/100KM / 68.6 MPG / 57.3 US MPG
120 km/h	5.2L/100KM / 53.9 MPG / 44.9 US MPG	5.2L/100KM / 53.9 MPG / 44.9 US MPG