

	TIGER 800	TIGER 800XC
<b>MOTORE</b>		
Modello	3 cilindri in linea raffreddato a liquido, 12 valvole, DOHC	3 cilindri in linea raffreddato a liquido, 12 valvole, DOHC
Cilindrata	799cc	799cc
Alesaggio/Corsa	74,0 x 61.9mm	74.0 x 61.9mm
Alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale Multipoint	Iniezione elettronica sequenziale Multipoint
Scarico	Scarico in acciaio 3 in 1 , silenziatori alti	Scarico in acciaio 3 in 1 , silenziatori alti
<b>TRASMISSIONE</b>		
Trasmissione finale	A catena	A catena
Frizione	Multidisco, in bagno d'olio	Multidisco, in bagno d'olio
Cambio	A 6 marce	A 6 marce
Capacità olio	3.7 litri	3.7 litri
<b>CICLISTICA</b>		
Telaio	Telaio tubolare a traliccio in acciaio	Telaio tubolare a traliccio in acciaio
Forcellone	Forcellone in alluminio	Forcellone in alluminio
Ruote	Anteriore In alluminio a 10 razze 19 x 2.5"	Cerchio in alluminio a 36 raggi, 21 x 2.5"
Ruote	Posteriore In alluminio a 10 razze 17 x 2.5"	Cerchio in alluminio a 32 raggi, 21 x 2.5"
Pneumatici	Anteriore 100/90 19	90/90 21
Pneumatici	Posteriore 150/70 R 17	150/70 R 17
Sospensioni	Anteriore Forcella Showa upside down da 43mm, escursione 180mm	Forcella Showa upside down da 45mm, escursione 220mm
Sospensioni	Posteriore Monoammortizzatore Showa con precarico regolabile idraulicamente, escursione della ruota 170mm	Monoammortizzatore Showa con serbatoio dell'olio separato, precarico regolabile idraulicamente, escursione della ruota 215mm
Freni	Anteriore Doppio disco flottante da 308mm, pinze flottanti Nissin a 2 pistoncini, ABS disinseribile	Doppio disco flottante da 308mm, pinze flottanti Nissin a 2 pistoncini, ABS disinseribile
Freni	Posteriore Disco singolo da 255mm, pinza flottante Nissin con singolo pistoncino, ABS disinseribile	Disco singolo da 255mm, pinza flottante Nissin con singolo pistoncino, ABS disinseribile
Pompa Freno	Pompa Nissin da 14mm	Pompa Nissin da 14mm
Strumentazione	LCD multifunzione con tachimetro digitale, contagiri analogico, indicatore di marcia inserita, indicatore livello benzina, indicatore di manutenzione programmata, predisposto per sistema TPMS, ABS disinseribile e orologio	LCD multifunzione con tachimetro digitale, contagiri analogico, indicatore di marcia inserita, indicatore livello benzina, indicatore di manutenzione programmata, ABS disinseribile e orologio
<b>DIMENSIONI</b>		
Lunghezza	2215 mm	2215 mm
Larghezza manubrio	795 mm	865 mm
Altezza senza specchi	1350 mm	1390 mm
Altezza sella	810 - 830mm	845 - 865mm
Interasse	1530 mm	1545 mm
Inclinazione canotto/avancorsa	23.9°/92.4mm	24.3°/95.3mm
Capienza serbatoio	19 litri	19 litri
Peso in ordine di marcia	210 kg	215 kg
<b>PRESTAZIONI MISURATE ALL'ALBERO (95/1/EC)</b>		
Potenza massima	95PS / 94bhp / 70kW @ 9300rpm	95PS / 94bhp / 70kW @ 9300rpm
Coppia massima	79Nm / 58 ft.lbs @ 7850rpm	79Nm / 58 ft.lbs @ 7850rpm
<b>CONSUMO CARBURANTE</b>		
Ciclo urbano	5.7L/100KM / 49.6 MPG / 41.3 US MPG	5.7L/100KM / 49.6 MPG / 41.3 US MPG
90 km/h	3.7L/100KM / 75.3 MPG / 62.7 US MPG	3.7L/100KM / 75.3 MPG / 62.7 US MPG
120 km/h	3.8L/100KM / 74.3 MPG / 61.9 US MPG	3.8L/100KM / 74.3 MPG / 61.9 US MPG